



UltrArmor Portfolio prodotti 2026

The background of the lower half of the page is a dark, abstract composition of overlapping blue geometric shapes, including rectangles and lines, creating a sense of depth and movement. A bright blue light source is visible in the center-right, casting a glow across the shapes.



Indice

01

Informazioni
UltrArmor

02

UltrArmor
UA2

03

UltrArmor
UA3

04

UltrArmor
UA7

05

UltrArmor
UA8

06

UltrArmor
UA9

07

UltrArmor
UA10

08

La serie UA
Presentazione dei
prodotti



Il tuo partner di fiducia per soluzioni **aziendali digitali**

Informazioni su UltrArmor

Con oltre 40 anni di esperienza in Thin Client e una partnership di fiducia di oltre 20 anni con IGEL, UltrArmor offre soluzioni endpoint completamente integrate e scalabili per ambienti VDI, DaaS e cloud. Ottimizziamo l'implementazione e garantiamo un'integrazione hardware-software affidabile e fluida, personalizzata per le moderne esigenze aziendali.

Più di 40

anni di attività

Quattro decenni di
esperienza in Thin
Client e di eccellenza
nella produzione

Più di 600

clienti felici

In rapida espansione
in tutta Europa con
un'ampia base clienti

Più di 8

distributori di canale

Una solida rete di
distribuzione che
guida la crescita in
tutta Europa



Sicuro, Sostenibile, e Pronto per il Futuro Digitale

Migliorare lo spazio di lavoro digitale con l'ampio portafoglio Thin Client di UltrArmor, che offre prestazioni sicure e affidabili in diversi settori. La serie UA combina supporto per un lungo ciclo di vita, design a basso consumo energetico e progettazione durevole e sostenibile.




Soluzioni UltrArmor per la propria azienda

Dagli ambienti desktop e mobili alle distribuzioni all-in-one e industriali, UltrArmor potenzia ogni spazio di lavoro con soluzioni endpoint sicure e affidabili.



Desktop

Endpoint sicuri ed efficienti per moderni ambienti VDI



Industrial Edge

Prestazioni affidabili per ambienti IT/OT esigenti



Mobile

Accesso flessibile e sicuro per gli ambienti di lavoro ibridi attuali



All-in-One

Una soluzione semplificata e salvaspazio per spazi di lavoro puliti



Le soluzioni UltrArmor:

rivoluzionano i settori sanitario, statale, finanziario, produttivo, e del commercio grazie alle innovazioni uniche



Sanità

Design sicuro, compatibile con smart card e in sola lettura, con elevata compatibilità periferica per un accesso clinico conforme



Finanza

Hardware multi-display a prestazioni elevate, progettato per operazioni finanziarie sicure ed efficienti



Pubblica amministrazione

Dispositivi a lungo ciclo di vita e antimanomissione, progettati per salvaguardare i dati sensibili su larga scala



Vendita al dettaglio

Endpoint a risparmio energetico ottimizzati per POS e distribuzioni multi-sede



Produzione

Thin Client affidabili e senza ventole, progettati per ambienti di fabbrica e produzione esigenti

UA2 Thin Client

Una nuova definizione
dell'ambiente di lavoro



IGEL

Ready

5 YEARS
WARRANTY

repeat
BRONZE



*"Dite addio al disordine e salutate l'arrivo della semplicità con UA2—
Progettati per ambienti di lavoro
che richiedono precisione e stile,
come quello finanziario, sanitario e
del commercio."*



Potenza nel palmo della mano

Il design delle dimensioni del palmo di una mano di UA2' offre soluzioni robuste per l'ufficio, consentendo di realizzare Comunicazioni unificate per chiamate senza problemi, riunioni e messaggistica, tutto in una mano



Grande nel risparmio, Ridotto nel consumo di energia

Alimentato dalla potenza di Intel Alder Lake, lo UA2 senza ventole consuma solo 7 watt all'ora, ed è 8 volte più efficiente dei PC tradizionali



Un cavo, possibilità infinite

Multitasking anche in spazi ristretti. UA2 semplifica l'ambiente di lavoro con uno solo cavo USB di Tipo C, per gestire archiviazione dati, e la disponibilità di potenza, audio e video



Lavora in modo pulito, Lavora in modo efficiente

Progettato per essere impiegato in settori che richiedono ambienti perfettamente ordinati, come ad esempio quelli finanziario, sanitario e del commercio. Sfrutta a pieno un ambiente di lavoro senza rinunciare a prestazioni di alto livello

UA2 Thin Client

Una nuova definizione dell'ambiente di lavoro



Prestazioni

CPU	Il processore Intel® Alder Lake N100 supporta una frequenza turbo max di 3,4 GHz, Quad-Core
Memoria	DDR4-3200 MHz da 8 GB singolo canale (fino a 32 GB opzionali)
Schermi multipli	2 DP 1,4 e 1 USB-C con funzionalità DP Alt Mode - Fino a 1 x 4K60 + 2 x 1080P concorrente - Fino a 2 x 4K60 HDR
Risoluzione dello schermo	4K 60 Hz (max)
Grafica e funzioni multimediali	Grafica UHD 24EUs per processori Intel® di dodicesima generazione

Sicurezza / Gestione

Sicurezza processore	Intel® Boot Guard
Blocco di sicurezza	Blocco di sicurezza 3*7mm
WoL	La LAN collegata con connettori RJ45 e dotata di modalità a basso consumo supporta gli eventi di riattivazione in risposta a una richiesta di riattivazione (Magic Packet)
TPM	TPM 2.0 Infineon

Espandibilità

Wi-Fi (Opzionale)	- Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 fori esterni riservati per l'antenna - Bluetooth 5.4
Archiviazione	- Memoria eMMC da 16/32 GB (ampliamento opzionale fino a 64 GB) integrata per impostazione predefinita - Slot mSATA per l'installazione di un'unità SSD
LAN	RJ-45 10/100/1.000 Mbps
USB	4 porte USB-A 2.0, 2 porte USB-A 3.2 Gen1, 1 porta USB-C 3.2 Gen2 con funzionalità DP Alt Mode, alimentazione, archiviazione dati
Audio e suono	Jack audio combinato per auricolari e altoparlante interno

Ambiente

Raffreddamento	Raffreddamento passivo (senza rumore)
Temperatura d'esercizio	da 0°C a 35°C, da 32°F a 95°F in posizione verticale
Umidità d'esercizio	20% - 80% senza produzione di condensa
Certificati	CE, TÜV-GS, Energy Star 9.0, WEEE, EPEAT Bronze

Aspetto

Dimensioni (l x a x p) e Altezza	• 37 x 186 x 157 mm (senza piedistallo) / 0,9 Kg • 57 x 191,5 x 157 mm (con piedistallo) / 0,94 Kg
---	--

Nota: UltraArmor si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

UA3 e UA3 Plus Thin Client

La potenza incontra la versatilità



IGEL

Ready

5 YEARS
WARRANTY

repeat
BRONZE



"Scoprite prestazioni di livello superiore con UA3 e UA3 Plus: il 30% di potenza in più, progettati per la pubblica amministrazione, la finanza, la sanità, la vendita al dettaglio e la produzione."



**Libera il 30% in più di
potenza a un costo
ridotto**

Alimentato dal processore AMD Ryzen™, UA3 e UA3 Plus offrono fino al 30% in più di prestazioni della CPU senza compromettere il valore, con un'efficienza sensazionale per compiti difficili



**Maggiori possibilità di
visualizzazione,
Maggiore produttività**

UA3 e UA3 Plus supportano configurazioni a tre display, 7 porte USB e strumenti per comunicazioni unificate, garantendo che l'ambiente di lavoro funzioni al massimo della produttività



**Sicurezza all'avanguardia,
potenziale illimitato**

Supportati da HVB (Hardware Validated Boot) di AMD, UA3 e UA3 Plus sono progettati per difendere dalle minacce in continua evoluzione, rendendoli la soluzione definitiva per la sicurezza negli ambienti di lavoro flessibili del mondo di oggi



**Personalizzato per
ambienti di lavoro
differenti**

Da quello statale al finanziario e al manifatturiero, UA3 e UA3 Plus eccellono in diversi ambienti, mettendo a disposizione dei professionisti le prestazioni e l'affidabilità necessari per raggiungere il successo

UA3 e UA3 Plus Thin Client

La potenza incontra la versatilità



Prestazioni

CPU	UA3	AMD® Ryzen Embedded R2312 supporta una frequenza turbo fino a 3,5 GHz, Dual-Core
	UA3 Plus	AMD® Ryzen Embedded R2314 supporta una frequenza turbo fino a 3,5 GHz, Quad-Core
Memoria	UA3	DDR4-2400 MHz da 8 GB a doppio canale (fino a 32 GB opzionali)
	UA3 Plus	DDR4-2667 MHz da 8 GB a doppio canale (fino a 32 GB opzionali)
Schermi multipli	3 DP 1.4 e 1 USB-C con funzionalità DP Alt Mode (Alternativa 3 DP Fino a 3 x 4K60)	
Risoluzione dello schermo	4K 60 Hz (max)	
Grafica e funzioni multimediali	UA3	Grafica Radeon™ di AMD, utilizzabile su un massimo di tre unità di elaborazione, 1,2 GHz max
	UA3 Plus	Grafica Radeon™ di AMD, utilizzabile su un massimo di 6 unità di elaborazione, 1,2 GHz max

Sicurezza / Gestione

Sicurezza processore	- AMD Memory Guard - AMD HVB
Blocco di sicurezza	Blocco di sicurezza 3*7mm
WoL	La LAN collegata con connettori RJ45 e dotata di modalità a basso consumo supporta gli eventi di riattivazione in risposta a una richiesta di riattivazione (Magic Packet)
TPM	TPM 2.0 Infineon

Espandibilità

Wi-Fi (Opzionale)	- Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 fori esterni riservati per l'antenna - Bluetooth 5.4
Archiviazione	- Memoria eMMC da 32 GB (ampliamento opzionale fino a 64 GB) integrata per impostazione predefinita - Slot mSATA per l'installazione di un'unità SSD
LAN	RJ-45 10/100/1.000 Mbps
USB	4 porte USB-A 2.0, 2 porte USB-A 3.2 Gen2, 1 porta USB-C 3.2 Gen2 con funzionalità DP Alt Mode
Audio e suono	Jack audio combinato per auricolari e altoparlante interno
Lettore di smart card	Lettore di smart card Omnikey 3121 integrato (Opzionale)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione CC 12 V/5A 60W

Ambiente

Raffreddamento	Raffreddamento passivo (senza rumore)
Temperatura d'esercizio	da 0°C a 35°C, da 32°F a 95°F in posizione verticale
Umidità d'esercizio	20% - 80% senza produzione di condensa
Certificati	CE, TÜV-GS, Energy Star 9.0, WEEE, EPEAT Bronze

Aspetto

Dimensioni (l x a x p) e Altezza	45 x 188 x 188 mm (senza piedistallo) / 1,07 Kg 68 x 195 x 188 mm (con piedistallo) / 1,12 Kg
----------------------------------	---

Nota: UltrArmor si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

UA7 Thin Client

Progettato per l'elaborazione
ad alta intensità



IGEL

Ready

5 YEARS
WARRANTY

repeat
BRONZE



"Sperimenta potenza, produttività e protezione, tutti in un unico dispositivo. Lo UA7 offre una sicurezza imbattibile per settori come quello statale e sanitario."



Prestazioni potenziate per carichi di lavoro impegnativi

Grazie al processore AMD Ryzen™, lo UA7 offre l'80% in più di prestazioni della CPU rispetto allo UA3, con un'efficienza senza pari per compiti difficili



Progettato per avere una visualizzazione multipla precisa

Lo UA7 supporta fino a 4 schermi UHD/4K, con prestazioni multimediali di livello per gli utenti che hanno bisogno di più schermi



Versatilità delle connessioni, Produttività al massimo

Con supporto fino a 9 porte USB, tra cui USB-C, lo UA7 è perfetto per chi opera nel Cloud ibrido, poiché migliora l'integrazione periferica e l'efficienza



Sicurezza di alto livello per operatori esigenti

Lo UA7 utilizza una crittografia avanzata a fibra ottica per proteggere i dati ad alta velocità e offre una protezione unica per settori quali quello statale e sanitario

UA7 Thin Client

Progettato per l'elaborazione ad alta intensità



Prestazioni		Espandibilità	
CPU	AMD Ryzen™ Embedded R2514 supporta una frequenza turbo fino a 3,7 GHz, Quad-Core	Wi-Fi (Opzionale)	- Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 fori esterni riservati per l'antenna - Bluetooth 5.4
Memoria	DDR4-2667 MHz da 8 GB a doppio canale (fino a 32 GB opzionali)	Archiviazione	- Memoria eMMC da 16/32 GB (ampliamento opzionale fino a 64 GB) integrata per impostazione predefinita - M.2 2242, 2280 installare SSD
Schermi multipli	4 DP 1.4 e 1 USB-C con funzionalità DP Alt Mode (Alternativa 4 DP Fino a 4 x 4K60)	LAN	- RJ-45 10/100/1000 Mbps (predefinita) - Opzione alternativa: Presa in fibra supportata per configurazioni basate su progetto, fornita con un numero di articolo diverso
Risoluzione dello schermo	4K 60 Hz (max)	USB	6 porte USB 2.0-A, 2 porte USB-A 3.2 Gen2, 1 porta USB-C 3.2 Gen2 con funzionalità DP Alt Mode
Grafica e funzioni multimediali	Grafica Radeon™ di AMD, utilizzabile su un massimo di otto unità di elaborazione, 1,2 GHz max	Audio e suono	Jack audio combinato per auricolari e altoparlante interno
Sicurezza / Gestione		Lettore di smart card	Lettore di smart card Omnikey 3121 integrato (Opzionale)
		Alimentazione	Adattatore di alimentazione CC 12 V/5A 60W
Sicurezza processore	- AMD Memory Guard - AMD HVB	Ambiente	
Blocco di sicurezza	Blocco di sicurezza 3*7mm	Raffreddamento	Raffreddamento passivo (senza rumore)
WoL	La LAN collegata con connettori RJ45 e dotata di modalità a basso consumo supporta gli eventi di riattivazione in risposta a una richiesta di riattivazione (Magic Packet)	Temperatura d'esercizio	da 0°C a 35°C, da 32°F a 95°F in posizione verticale
TPM	TPM 2.0 Infineon	Umidità d'esercizio	20% - 80% senza produzione di condensa
Aspetto		Certificati	CE, TÜV-GS, Energy Star 9.0, WEEE, EPEAT Bronze
		Dimensioni (l x a x p) e Altezza	
		53 x 230 x 210 mm (senza piedistallo) / 1,5 Kg 80 x 236 x 210mm (con piedistallo) / 1.56Kg	

Nota: UltraArmor si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

UA8 Thin Client

Progettato per
operazioni industriali



Affidabilità senza ventole e senza manutenzione

Il design senza ventole con raffreddamento passivo elimina i punti di guasto più comuni, prevenendo la penetrazione di polvere e olio e ottimizzando la longevità del sistema



Connettività industriale integrata

La porta COM integrata consente il controllo diretto delle apparecchiature e l'acquisizione dei dati dei sensori in tempo reale.



Triplo display per l'efficienza IT/OT

Eseguire VDI e Web HMI simultaneamente con una produttività multischermo continua da un unico dispositivo



Progettato per ambienti difficili

Prestazioni di livello industriale per operazioni mission-critical in fabbrica e in sala controllo

UA8 Thin Client

Progettato per operazioni industriali



Prestazioni		Espandibilità	
CPU	Intel® Twin Lake N150 supporta una frequenza turbo max di 3,6 GHz, Quad-Core	Wi-Fi (Opzionale)	- Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 fori esterni riservati per l'antenna - Bluetooth 5.4
Memoria	DDR5-4800 MHZ da 8 GB canale singolo	Archiviazione	SSD SATA M.2 2280 M Key 128GB
Schermi multipli	1 HDMI® 2.0 1 DP++1.4 1 USB-C 3.2 Gen1 con DP Alt Mode	LAN	RJ-45 x 2 (2.5GbE)
Risoluzione dello schermo	1 HDMI® (4K 60 Hz max.) 1 DP++1,4 (4K 60 Hz max.) 1 USB-C (4K 60 Hz max.)	USB	2 USB 3.2 Gen1, 2 USB 2.0, 1 USB-C 3.2 Gen1 con DP Alt Mode
		Audio e suono	Jack audio combinato per auricolari e altoparlante interno
		Porta COM	RS-232, supporta 5 V
		Alimentazione	Adattatore di alimentazione CC 12 V/5A 60W
Sicurezza / Gestione		Ambiente	
WoL	La LAN collegata con connettori RJ45 e dotata di modalità a basso consumo supporta gli eventi di riattivazione in risposta a una richiesta di riattivazione (Magic Packet)	Raffreddamento	Raffreddamento passivo (senza rumore)
TPM	TPM 2.0 Infineon	Temperatura d'esercizio	da 0°C a 40°C, da 32°F a 104°F
		Umidità d'esercizio	20% - 80% senza produzione di condensa
		Certificati	CE, FCC

Aspetto	
Dimensioni (l x a x p) e Altezza	117,8 x 114,7 x 49 mm / 0,75 kg

Nota: UltraArmor si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

UA9 Thin Client

Semplifica la mobilità
degli operatori



**Realizzato per resistere,
Realizzato per operatori in
mobilità**

Lo UA9 senza ventole elimina i componenti con movimento e garantisce durata e affidabilità senza pari per gli operatori che lavorano in mobilità



**Efficienza che consente di
risparmiare tempo e denaro**

Equipaggiato con Intel® Alder Lake CPU, lo UA9 abbassa i costi dell'energia elettrica, riduce gli sprechi di materiale elettronico, e ne prolunga la durata utile, mentre mette a disposizione prestazioni eccezionali



**Rimani connesso,
Rimani produttivo**

Il WiFi integrato, unitamente alla connettività cablata, e al supporto per due schermi UHD/4K crea un ambiente di lavoro continuo e immersivo per i team che operano in mobilità



**Grande schermo,
Grandi risultati**

Lo schermo LCD da 15.6 pollici dello UA9 e il tastierino numerico sono progettati per la produttività, e ne fanno uno strumento di lavoro ideale per ambienti caratterizzati dalla mobilità

UA9 Thin Client

Semplifica la mobilità degli operatori



Prestazioni		Espandibilità	
CPU	Il processore Intel® Alder Lake N100 supporta una frequenza turbo max di 3,4 GHz, Quad-Core	Wi-Fi	- Combinazione integrata WiFi6, due antenne interne (RTL8852BE) - Bluetooth 5.2
Memoria	DDR4-3200 MHz da 8 GB canale singolo	Archiviazione	- SSD SATA M.2 2280 M Key 128GB - Lettore di schede Micro SD
Schermi multipli	Schermo LCD da 15.6" full HD, 1 HDMI , USB-C	LAN	RJ-45 10/100/1.000 Mbps
Risoluzione dello schermo	Full HD su LCD, 4K 60Hz su schermo connesso (Max)	USB	3 porte USB-A 3.2 Gen1, 1 porta USB-C 3.2 Gen1 con funzionalità DP Alt Mode, alimentazione
Luminosità (tipica)	250 cd/m² tip.	Audio e suono	Jack audio combinato per auricolari e altoparlanti interni
Angolo di visione	CR(>10):85/85 (V/H) tip.	Alimentazione	Adattatore di alimentazione USB tipo C 65 W
Grafica e funzioni multimediali	- Grafica UHD 24EUs per processori Intel® di dodicesima generazione - Webcam 2MP Full HD con microfono	Batteria	Batteria ai polimeri di litio a 3 celle 3S1P 11,4 V / 5000 mAh / 57 W
Sicurezza / Gestione		Lingua della tastiera	tedesco, spagnolo, francese, inglese, olandese
Blocco di sicurezza	Blocco di sicurezza 3*7mm	Ambiente	
WoL	La LAN collegata con connettori RJ45 e dotata di modalità a basso consumo supporta gli eventi di riattivazione in risposta a una richiesta di riattivazione (Magic Packet)	Raffreddamento	Raffreddamento passivo (senza rumore)
TPM	TPM 2.0 Infineon	Temperatura d'esercizio	da 0°C a 35°C, da 32°F a 95°F in posizione verticale
		Umidità d'esercizio	20% - 80% senza produzione di condensa
Aspetto			
Dimensioni (l x a x p) e Altezza		244 x 21,6 x 368 mm / 1,8 kg	

Nota: UltrArmor si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

UA10 Thin Client

Connettività immediata,
Precisione, Produttività



Prestazioni intelligenti, Risparmi intelligenti

Lo UA10, con la potenza del processore Intel® Celeron®, unisce energia ed efficienza per avere prestazioni affidabili, aiutando così le aziende a ottimizzare il loro potenziale e riducendo la spesa per energia elettrica.



Lavoro più intelligente, Interazioni migliori

Supporto doppio per più schermi, webcam da 5M, e microfono doppi per garantire efficienza, funzionalità e comunicazioni chiare per i settori sanitario, finanziario e servizi pubblici



Maggiori informazioni, Maggiori risultati

Con uno schermo LCD da 23.8" realizzato senza cornice e ultra sottile, lo UA10 riduce le distrazioni, e ti consente di immergerti nel lavoro con chiarezza e concentrazione



Angolazioni adattabili per un comfort completo

Lavora a modo tuo grazie alla possibilità di regolare l'orientamento dello UA10, che supporta le modalità orizzontale e verticale fino a 90 gradi per ottimizzare il comfort in qualsiasi situazione

UA10 Thin Client

Connettività immediata, Precisione, Produttività



Prestazioni		Espandibilità	
CPU	Il processore Intel® Jasper Lake N5100 supporta una frequenza di burst max di 2,8 GHz, Quad Core	Wi-Fi (Opzionale)	- Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 fori esterni riservati per l'antenna - Bluetooth 5.4
Memoria	DDR4-2933 MHz da 8 GB canale singolo	Archiviazione	- Memoria eMMC da 8 GB integrata per impostazione predefinita - Slot mSATA per l'installazione di un'unità SSD
Schermi multipli	Schermo LCD, 23,8" full HD, 1 DP 1.4, 1 DVI-D	LAN	RJ-45 10/100/1.000 Mbps
Risoluzione dello schermo	Full HD su LCD, 4K 60Hz su schermo connesso (Max)	USB	2 porte USB-A 2.0, 2 porte USB-A 3.2 Gen1
Luminosità (tipica)	250 cd/m² tip.	Audio e suono	Jack audio combinato per auricolari e altoparlanti interni
Angolo di visione	CR(>10):178/178 (V/H) tip.	Alimentazione	Adattatore di alimentazione CC 19 V/3,42A 65W
Grafica e funzioni multimediali	- Grafica UHD 24EUs per processori Intel® di undicesima generazione - Webcam 5MP Full HD con microfoni	Funzionalità meccanica	Inclinazione: -5°~23° Rotazione: 90° Regolazione altezza: 110 mm Inclinazione: -65/65°
Sicurezza / Gestione		Ambiente	
Blocco di sicurezza	Blocco di sicurezza 3*7mm	Raffreddamento	Raffreddamento passivo (senza rumore)
WoL	La LAN collegata con connettori RJ45 e dotata di modalità a basso consumo supporta gli eventi di riattivazione in risposta a una richiesta di riattivazione (Magic Packet)	Temperatura d'esercizio	da 0°C a 35°C, da 32°F a 95°F
TPM	fTPM 2.0	Umidità d'esercizio	20% - 80% senza produzione di condensa
Aspetto			
Dimensioni (l x a x p) e Altezza		540 x 433 x 48 mm (senza piedistallo) / 3,2 Kg 540 x 520 x 249 mm (con piedistallo) / 5,6 Kg	

Nota: UltraArmor si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

La serie UA

Presentazione dei prodotti

Sicuro, Sostenibile, e Pronto per il Futuro Digitale

	UA2	UA3 e UA3 Plus	UA7
Foto			
CPU	Intel® Alder Lake N100 supporta fino a 3,4 GHz, Quad-Core	UA3: AMD® Ryzen Embedded R2312 supporta fino a 3,5 GHz, Dual-Core UA3 Plus: AMD® Ryzen Embedded R2314 supporta fino a 3,5 GHz, Quad-Core	AMD Ryzen™ R2514 supporta fino a 3,7 GHz, Quad-Core
Memoria	DDR4-3200 MHz da 8 GB canale singolo	UA3: DDR4-2400 MHz da 8 GB canale doppio UA3 Plus: DDR4-2667 MHz da 8 GB canale doppio	DDR4-2667 MHz da 8 GB canale doppio
Archiviazione	Memoria eMMC da 16/32 GB (ampliamento opzionale fino a 64 GB) integrata per impostazione predefinita	Memoria eMMC da 32 GB (ampliamento opzionale fino a 64 GB) integrata per impostazione predefinita	Memoria eMMC da 16/32 GB (ampliamento opzionale fino a 64 GB) integrata per impostazione predefinita
USB	4 USB-A 2.0 2 USB-A 3.2 Gen1 1 USB-C 3.2 Gen2 con DP Alt Mode, alimentazione	4 USB-A 2.0 2 USB-A 3.2 Gen2 1 USB-C 3.2 Gen2 con DP Alt Mode	6 USB 2.0-A 2 USB-A 3.2 Gen2 1 USB-C 3.2 Gen2 con DP Alt Mode
Schermi multipli	2 DP 1.4 1 USB-C DP Alt Mode	3 DP 1.4 1 USB-C DP Alt Mode (alternativa DP 3)	4 DP 1.4 1 USB-C DP Alt Mode (alternativa DP 4)
WiFi (opzionale)	- Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 fori esterni riservati per l'antenna - Bluetooth 5.4	- Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 fori esterni riservati per l'antenna - Bluetooth 5.4	- Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 fori esterni riservati per l'antenna - Bluetooth 5.4
Lettore di smart card	Non supportato	Lettore di smart card Omnikey integrato (opzionale)	Lettore di smart card Omnikey integrato (opzionale)
LAN	RJ-45 10/100/1.000 Mbps	RJ-45 10/100/1.000 Mbps	RJ-45 10/100/1.000 Mbps
Porta COM	Non supportato	Non supportato	Non supportato
Alimentazione	Adattatore di alimentazione 12 V CC /4 A 48 W	Adattatore di alimentazione CC 12 V/5A 60W	Adattatore di alimentazione CC 12 V/5A 60W
Dimensioni (lung. x alt. x prof.) e peso	Con piedistallo - 57 x 191,5 x 157 mm / 0,94 Kg	Con piedistallo - 68 x 195 x 188 mm / 1,12 Kg	Con supporto - 80 x 236 x 210mm / 1.56Kg

La serie UA

Presentazione dei prodotti

Sicuro, Sostenibile, e Pronto per il Futuro Digitale

	UA8	UA9	UA10
Foto			
CPU	Intel® Twin Lake N150 supporta fino a 3,6 GHz, Quad-Core	Intel® Alder Lake N100 supporta fino a 3,4 GHz, Quad-Core	Intel® Jasper Lake N5100 supporta fino a 2,8 GHz, Quad-Core
Memoria	DDR5-4800 MHz da 8 GB canale singolo	DDR4-3200 MHz da 8 GB canale singolo	DDR4-2933 MHz da 8 GB canale singolo
Archiviazione	SSD SATA M.2 2280 M Key 128GB	SSD SATA M.2 2280 M Key 128GB	Memoria eMMC da 8 GB integrata per impostazione predefinita
USB	• 2 USB-A 3.2 Gen1 • 2 USB-A 2.0 • 1 USB-C 3.2 Gen1 con DP Alt Mode	• 3 USB-A 3.2 Gen1 • 1 USB-C 3.2 Gen1 con DP Alt Mode, alimentazione	• 2 USB-A 2.0 • 2 USB-A 3.2 Gen1
Schermi multipli	• 1 HDMI® 2.0 • 1 DP++1.4 • 1 USB-C 3.2 Gen1 con DP Alt Mode	• LCD Full HD a 15,6" • 1 HDMI 1.4 • 1 USB-C Alt Mode	• LCD Full HD a 23,8" • 1 DP 1.4 • 1 DVI-D
WiFi (opzionale)	• Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax • 2 fori esterni riservati per l'antenna • Bluetooth 5.4	• Combinazione integrata WiFi6, due antenne interne (RTL8852BE) • Bluetooth 5.2	• Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax • 2 fori esterni riservati per l'antenna • Bluetooth 5.4
Letto di smart card	Non supportato	Non supportato	Non supportato
LAN	RJ-45 x 2 (2.5GbE)	RJ-45 10/100/1.000 Mbps	RJ-45 10/100/1.000 Mbps
Porta COM	RS-232, supporta 5 V	Non supportato	Non supportato
Alimentazione	Adattatore di alimentazione CC 12 V/5A 60W	Adattatore di alimentazione USB tipo C 65 W	Adattatore di alimentazione CC 19 V/3,42A 65W
Dimensioni (lung. x alt. x prof.) e peso	117,8 x 114,7 x 49 mm / 0,75 kg	244 x 21,6 x 368 mm / 1,8 kg	Con piedistallo - 540 x 520 x 249mm / 5,6 Kg

ULTERIORI INFORMAZIONI SU ULTRARMOR

Siamo felici che abbia scelto UltrArmor come partner affidabile. Il suo successo è la nostra priorità. Ci contatti utilizzando i recapiti riportati sotto.

LinkedIn



<https://www.linkedin.com/company/ultrarmor/>

E-mail



service@ultrarmor.com

Sito web



www.ultrarmor.com

Magazzino



DC4 unit E, Achtseweg Noord 2, 5651GG,
Eindhoven, The Netherlands

Distribuito in Italia, Svizzera Italiana e Malta da:

www.ready.it – 0399212121 – ultrarmor@ready.it